

EXUBAIE MH

APPAREIL À VANTAIL

CHÂSSIS BOIS OU ACIER

Musée du Louvre



L'ESSENTIEL

EXUBAIE MH, c'est la solution de désenfumage adaptée aux Monuments Historiques. Vu de l'extérieur, le dispositif se fond dans le

décor en **parfaite harmonie avec la façade**. Vu de l'intérieur, il permet de s'affranchir de la vision des moteurs grâce à ses mécanismes intégrés.

EXUBAIE MH : c'est l'alliance de l'**esthétique extérieure et intérieure** combinée au **respect de l'architecture** et des menuiseries existantes.



Printemps - Deauville

LES +

- Le **respect** des lignes architecturales.
- Les **mécanismes intégrés** dans les feuillures des profils menuisés.
- Une **fabrication sur-mesure**, en phase avec les besoins spécifiques et diversifiés de la façade.
- Des solutions adaptées prenant en compte **les profilés et matériaux en bois ou en acier** utilisés en menuiserie.




Château de Vincennes (parfaite intégration des dispositifs de désenfumage)

EXUBAIE MH

DENFC DE FAÇADE

La gamme Exubaie :

- **Exubaie**
- **Exubaie VEC**
(vitrage collé extérieur)
- **Exubaie MH**
(Monuments Historiques)
- **Exubaie ACOUSTIQUE**
- **Exubaie V2**
(conciliant esthétique intérieure et extérieure grâce à ses profils plus fins)



11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : octobre 2017

UNE SOCIÉTÉ
adexsi

DIMENSIONS

Dimensions mini et maxi, en Lht et Hht :
(largeur et hauteur hors tout)

- Pour les châssis abattant / relevant / intérieur / extérieur :
Mini : 500 x 500 mm
Maxi : 1 600 x 1 600 x 1 200 x 2 400 mm
Poids d'ouvrant : 60 kg maximum
- Pour les châssis à la française ou à l'anglaise :
(axes d'articulations verticaux)
Mini : 500 x 1 000 mm
Maxi : 900 x 1 800 ou 800 x 2 400 mm
Poids d'ouvrant : 50 kg maximum

TYPES DE MANOEUVRES

- En ouverture seule :
électrique (émission / rupture 24 / 48 V) / pneumatique
- En ouverture / fermeture :
électrique / pneumatique / mécanique

REEMPLISSAGE

- Selon les caractéristiques du produit

PROFILS

- Châssis bois ou acier

OPTIONS

- Déclencheur thermique
- Contacteurs de positions de sécurité et d'attente
- Poids maximum d'ouvrant variable selon les caractéristiques du produit

PRINCIPE DE POSE

- Profils d'adaptation spécifiques, accessoires
- Pose en façade verticale 0°