

NOTICE TECHNIQUE FERME-IMPOSTE À CÂBLE SOUPLE KIT WINDY



SOMMAIRE

1. GAMME :	3
2. DESCRIPTION :	3
3. COMPOSITION :	4
4. NOTICE DE MONTAGE :	6

ATTENTION :



Pour l'ouverture de plusieurs fenêtres par le moyen d'un seul treuil, il est nécessaire de commander tous les éléments séparément. L'utilisation d'un KIT WINDY sur plusieurs châssis n'est pas possible.

1. GAMME :

DESIGNATION	REFERENCE
Kit Windy 305 Noir	26801-0
Kit Windy 305 Blanc	26802-0
Kit Windy 305 Gris	26803-0
Kit Windy 605 Noir	26811-0
Kit Windy 605 Blanc	26812-0
Kit Windy 605 Gris	26813-0

2. DESCRIPTION :

- Kit à câble souple avec commande manivelle pour châssis individuel abattant avec une largeur maximale de 1,5 m
- Disponible en deux longueurs, 3,05 m et 6,05 m
- Ouverture maximum 250 mm (présence d'un tube magasin)
- Encombrement réduit : l'espace minimum nécessaire pour l'installation est de 20 mm de la limite supérieure du châssis
- Treuil plat monobloc
- Gaine fournie en barres de 0,6 m embouties à une extrémité
- Tube cintré gainé avec un rayon de 50 mm
- Pas d'outil nécessaire
- Emballage carton pour mise en rayon
- Pour les fenêtres avec moins de 500 mm de hauteur, il est nécessaire de réduire la course de 1/3 de la hauteur en agissant sur le ressort limiteur de course placé au niveau du treuil de commande

3. COMPOSITION :

Kit Windy 305

	Description Description	Quantité Quantity
1	Tube gainé 615 mm Straight tube	4
2	Tube cintré gainé Bended tube	1
3	Tube magasin gainé 500 mm End tube	1
4	Treuil Winch	1
5	Capot treuil Winch	1
6	Manivelle treuil Winch crank	1
7	Fermeture dormant Closing device fixed part	1
8	Fermeture ouvrant Closing device opening part	1
9	Bague anti-frottement Ring	1
10	Plaque (réglage dormant) Leveling plate	2
11	Bouchon d'extrémité End plug	1
12	Cavalier Tube clip	9
13	Câble 3,5 m + ressort de butée Cable and stop spring	1
14	Vis ouvrant/dormant Screw (fixed and opening frames)	4
15	Vis + chevilles Screw + plastic dowel	12
16	Clé six pans Hex wrench	1
17	Tube de graisse (15 gr) Grease tube (15g)	1

The image displays 17 numbered components corresponding to the table. 1: Four straight tubes of 615 mm length. 2: One bended tube. 3: One 500 mm end tube. 4: One winch. 5: One winch cap. 6: One winch crank. 7: One fixed part of the closing device. 8: One opening part of the closing device. 9: One anti-friction ring. 10: Two leveling plates. 11: One end plug. 12: Nine tube clips. 13: One 3.5 m cable with a stop spring. 14: Four screws for fixed and opening frames. 15: Twelve screws with plastic dowels. 16: One hex wrench. 17: One 15g grease tube.

Kit Windy 605

	Description Description	Quantité Quantity
1	Tube gainé 615 mm Straight tube	8
2	Tube cintré gainé Bended tube	1
3	Tube magasin gainé 500 mm End tube	1
4	Treuil Winch	1
5	Capot treuil Winch	1
6	Manivelle treuil Winch crank	1
7	Fermeture dormant Closing device fixed part	1
8	Fermeture ouvrant Closing device opening part	1
9	Bague anti-frottement Ring	1
10	Plaque (réglage dormant) Leveling plate	2
11	Bouchon d'extrémité End plug	1
12	Cavalier Tube clip	17
13	Câble 6,5 m + ressort de butée Cable and stop spring	1
14	Vis ouvrant/dormant Screw (fixed and opening frames)	4
15	Vis + chevilles Screw + plastic dowel	20
16	Clé six pans Hex wrench	1
17	Tube de graisse (15 gr) Grease tube (15g)	1

4. NOTICE DE MONTAGE :

