

FIRESCREEN

RIDEAU TEXTILE RÉSISTANT AU FEU

RIDEAU NON IRRIGUÉ

L'ESSENTIEL

FIRESCREEN est un rideau textile **sans irrigation**, résistant au feu de **30 à 60 minutes**.

Il est constitué d'un textile doublé à l'intérieur duquel un matériau isolant, **intumescent** en cas d'incendie, a été inséré.

FIRESCREEN est conçu pour être déclenché lorsque le système central de détection incendie émet un signal d'alarme.



Rideau résistant au feu FIRESCREEN, ouvert



Rideau résistant au feu FIRESCREEN, fermé

Les rideaux **FIRESCREEN** sont validés par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient (*en mode 2*) du **marquage NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL**.



LES +

- Résistance au feu **EI₁30, EI₂30 et EI₂60**
- Isolation thermique **jusqu'à 140°C**
- Conception compacte
- Facilité d'installation



Rideau textile non irrigué résistant au feu
FIRESCREEN

FIRESCREEN

RIDEAU RÉSISTANT AU FEU

CARACTÉRISTIQUES

- Rideau à dévêtissement vertical
- Dispositif à translation verticale avec enroulement
- Motorisation 230 Vac
- Frein 24 Vcc
- Armoire DAS Souchier-Boullet
- Dispositif d'arrêt sur obstacle

DIMENSIONS / CLASSEMENT AU FEU

FIRESCREEN bénéficie :

- d'un **PV Feu EFECTIS**

	Classement de résistance au feu (min) **		Dimensions de passage libre (mm)			
			Largeur		Hauteur	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
T122/1	EI ₁ 30	EI ₂ 30	Illimitée	5 750	Illimitée	5 000
T122/2		EI ₂ 60		3 680		3 920

Classement EI₁30, EI₂30 : surface maxi = 24 m²

Classement EI₁30, EI₂60 : surface maxi = 14,4 m²

Mise en position de sécurité : sécurité positive uniquement pour S ≤ 12 m²

- et d'un **PV DAS EFECTIS - Certification NF**

	Classement de résistance au feu (min) **		Dimensions de passage libre (mm)			
			Largeur		Hauteur	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
T122/1	EI ₁ 30	EI ₂ 30	2 500	5 000	1 500	3 220
T122/2		EI ₂ 60		3 680		

Surface maxi = 12 m²

NB :


Sens du feu : R/V (recto / verso)

MODE 2 (porte normalement ouverte équipée d'un système de retenue)

**** Degré de résistance au feu :** E (Étanchéité au feu); W (Rayonnement); I (Isolation)

DISPOSITIF D'ENROULEMENT

- 2 gammes dimensionnelles et 2 tailles de coffres disponibles
(en fonction des performances de résistance au feu du rideau)



11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50

F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : octobre 2017

UNE SOCIÉTÉ
adexsi