

VENTIBAIE

APPAREIL À VANTAIL

MÉCANISMES INVISIBLES

L'ESSENTIEL

VENTIBAIE est un exutoire de toiture **mono-vantail** conçu pour le désenfumage naturel et l'aération.

Grâce à une **motorisation invisible**, puisque incorporée dans le profil, VENTIBAIE s'adapte à **tout type d'architecture**.



VENTIBAIE est un **DENFC** (Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) certifié **CE - NF EN 12101-2** et bénéficiant du **marquage NF - DENFC**.



VENTIBAIE sur circulation
EPAHD La Souvenance - Le Mans

LES +


- Solution en **désenfumage naturel** et **aération**.
- Pose en **toiture** (sur *costière*) ou en **verrière**.
- Versions : **vitrée** ou **opaque / isolée / MH** (Monuments Historiques).
- **Possible sans brise-vent** si pose en faitage avec articulations en bas de pente (*sous conditions*).



VENTIBAIE MH -Château de Chamerolles (Chilleurs aux Bois)

VENTIBAIE

DENFC DE TOITURE



11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : janvier 2018

UNE SOCIÉTÉ
adexsi

PRINCIPE DE POSE

- Pose en toiture
- Paumelles "**sur le côté**" : angle d'ouverture de 87°, angle d'installation de 5 à 60° par rapport à l'horizontale.
- Paumelles "**bas de pente**" : angle d'ouverture égal à 90° / horizontale, angle d'installation de 30 à 60° par rapport à l'horizontale.

PERFORMANCES

- Classe fiabilité : Re 1 000 (+ 10 000) en pneumatique
Re 1 000 en électrique
Bi-fonction autorisée
- Performance aéraulique : Cv de 0,23 à 0,5
- Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
- Classe surcharge neige : SL700 maxi *selon configuration*

DIMENSIONS

- **Largeur** hors tout : **Mini** : 950 mm, **Maxi** : 2 200 mm
- **Hauteur** hors tout : **Mini** : 800 mm, **Maxi** : 1 600 mm

Validation des dimensions en mode désenfumage : nous consulter

TYPES DE MANOEUVRES

- En ouverture / fermeture : électrique 24 Vcc, pneumatique et pneumatique à sécurité positive

REPLISSAGES

- Vitré ou opaque, isolation phonique ou thermique
- Polycarbonate Alvéolaire (PCA) ou verre : de 6 mm à 25 mm
- Poids maxi *selon caractéristiques du produit*

PROFILS

- Dormant : menuiserie aluminium à rupture de pont thermique
- Adaptation pour verrière
- Adaptation sur costière

OPTIONS

- Finition toutes teintes RAL et anodisée
- Grille anti-chute
- Contacts de position
- Déclencheur thermique